

UFH-ADN10

Additivo Termofluidificante
per massetto radiante



Additivo termofluidificante per massetto:

L'additivo termofluidificante HENCO UFH-ADN10 è un riduttore d'acqua studiato per conferire maggiore lavorabilità e compattezza all'impasto migliorando la conducibilità termica e le caratteristiche meccaniche del massetto rispetto ad un impasto tradizionale.

L'additivo termofluidificante HENCO UFH-ADN10 fornisce al massetto una maggiore resistenza a pressione e trazione migliorando la capacità di sopportare le tensioni superficiali del pavimento radiante, generate dalle dilatazioni e contrazioni dello stesso.

Il prodotto impedisce al massetto appena gettato di trasudare e ne aumenta la compattezza superficiale. Il massetto è calpestabile dopo 36/48 ore e pronto per essere ulteriormente lavorato dopo una stagionatura di 21 giorni

Dati tecnici:

Descrizione	Unità di misura	UFH-ADN10
Aspetto	-	liquido
Colore	-	bruno
Massa volumica (ISO 758)	g/cm ³	1,04±0,02 a +20°C
Tenore in sostanza secca (EN 480-8)	%	1,5±0,8
Azione principale	-	Aumento della lavorabilità e/o riduzione dell'acqua di impasto, mantenimento della lavorabilità
Classificazione (UNI EN 934-2)	-	Riduttore d'acqua ad alta efficacia, superfluidificante secondo prospetti 3.1 e 3.2
Contenuto di cloruri solubili (EN 480-10)	%	< 0,1
Contenuto di cloruri solubili (UNI EN 934-2)	%	Assenti
Contenuto di alcali (Na ₂ O equivalente - EN 480-12)	%	< 2,0
pH (ISO 4316)	-	7,0±1
Conservazione	-	12 mesi, teme il gelo
Classificazione di pericolo (Direttiva 99/45/CE)	-	nessuna
Dosaggio consigliato	-	1 kg ogni 100 kg di cemento
Confezione	-	Tanica da 10 kg

Voce di capitolato:

Prodotto liquido di sintesi, studiato per conferire maggiore lavorabilità e compattezza all'impasto migliorando la conducibilità termica e accelerando lo sviluppo delle caratteristiche meccaniche del massetto radiante rispetto ad un impasto tradizionale.

Dosaggio consigliato: 1 kg ogni 100 kg di cemento;

Confezione: tanica da 10 kg

Avvertenze:

Proteggere da occhi e pelle. Schizzi o gocce sul corpo devono essere rimossi con molta acqua. Non ingerire. In caso di perdite, diluire il prodotto con acqua prima di rimuovere.

Conservazione:

Conservarlo nel suo contenitore originale, chiuso, al riparo dal gelo e non alla luce diretta del sole per un periodo massimo di 10 mesi.

Cappellotto S.r.l.

Uscita A28
Interporto Centro Ingresso
Settore A2 19/21
33170 Pordenone (PN)

Tel. +39 0434 360051
Fax. +39 0434 368865
P.IVA - C.F. 01650790932
e-mail: info@cappellottosrl.com

Seguici su
Facebook
cappellottosrl

