

UFH DRYFIX

Adesivo e fissativo

DESCRIZIONE

Adesivo a base di resine acriliche in dispersione acquosa facilmente applicabile a spatola o rullo. Prodotto non infiammabile e caratterizzato da bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Idoneo per utilizzo con sistemi di riscaldamento a pavimento.

DATI TECNICI

Descrizione	U.M.	
Dati identificativi prodotto		
Consistenza	-	pasta cremosa
Colore	-	beige chiaro
Massa volumica	g/cm ³	1.07
pH		8.5
Viscosità Brookfield	mPA s	40.000 (#6-RPM20)
Residuo solido		71%
EMICODE		EC 1 Plus – a bassissima emissione
Confezione fustino	kg	10
Dati applicativi (*)		
Temperatura di applicazione	°C	15 – 35
Tempo di attesa		da 30' a 12 ore
Pedonabilità		immediata dopo la posa
Messa in esercizio		immediata dopo la posa

(*) Nelle condizioni +23°C – 50% U.R.

CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è contenuto in fustini da 10 kg

STOCCAGGIO

In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse UFH DRYFIX è stabile per almeno 12 mesi. Teme lunghe esposizioni al gelo.

INDICAZIONI DI APPLICAZIONE

Il prodotto è utilizzabile su tutti i normali sottofondi usati nell'edilizia, assorbenti o non, purché stabili all'umidità, lisci e planari (massetti, rasature, calcestruzzo, pannelli prefabbricati, ecc.); è inoltre possibile utilizzare il prodotto su pavimentazioni esistenti, quali legno, PVC, gomma, linoleum, ceramica, marmo. Nel caso di utilizzo su supporti assorbenti, applicare preventivamente primer.

E' necessario, prima di utilizzare il prodotto, preparare il sottofondo in modo tale che si presenti piano, uniformemente asciutto, meccanicamente resistente, privo di polvere, privo di fessure vernici cere oli ruggine o tracce di gesso. E' indispensabile accertarsi che non vi sia risalita d'umidità. Prima della posa accertarsi che il pavimento, l'adesivo e il sottofondo siano acclimatati alla temperatura/umidità prescritta. Per la stesura dell'adesivo è possibile utilizzare una spatola dentata o, in alternativa, previa diluizione con il 20% di acqua, con il rullo. E' necessario attendere la completa evaporazione dell'acqua che, a seconda del tipo di posa e dalle condizioni ambientali, può variare da 30' a 12h. Il prodotto può essere pulito dagli attrezzi con acqua, finché fresco, o alcool quando essiccato. Per incollaggio pannelli radianti la quantità indicativa di prodotto da utilizzare è 1 fustino / 50 m², tale quantità è fortemente influenzata dalla modalità di stesura e tipologia di sottofondo su cui deve essere applicato.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Prodotto professionale. Tenere fuori dalla portata di bambini. Assicurare buona ventilazione locali durante fasi di applicazione e asciugatura prodotto. In caso di contatto con occhi/pelle lavare immediatamente con abbondante acqua. Non disperdere materiale nelle fognature/corsi d'acqua. Non permettere infiltrazioni nel sottosuolo/terreno. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. I contenitori possono essere riciclati mentre resti del prodotto essiccati devono essere trattati come rifiuti domestici. Il prodotto contiene: veicolo di dispersione, filler inorganici, dispersione polimerica, tackifier, preservanti (Ddl-RL 01/06/2018).

